



eduresourceza.com




NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN

2019

INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

VRAESTEL 2

PUNTE: 200
TYD: 3 UUR



SLEGS VIR AMPTELIKE GEBRUIK











VRAAG	AFDELING	PUNT	MODEREER	MAKS	KODE
1	MEGANIES-ANALITIES			20	
2	LOKUSSE NOK			40	
3	ISOMETRIESE TEKENING			40	
4	MEGANIESE SAMESTELLING			100	
	TOTAAL			200	

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR

- Die vraestel bestaan uit 6 bladsye wat die voorblad en 4 vrae insluit.
- Beantwoord AL die vrae.
- Alle tekeninge is in **derdehoekse ortografiese projeksie**, tensy anders vermeld.
- Al die tekeninge moet volgens **skaal 1:1** geteken word, tensy anders vermeld.
- Al die antwoordblaaie moet in numeriese volgorde vasgekram en ingehandig word, ongeag of die vrae beantwoord is of nie.
- Alle **konstruksiewerk** moet getoon word, selfs al is 'n **sjabloon/stensil** gebruik.
- Skryf jou **eksamennummer** netjies op elke antwoordblad.
- Gebruik alleenlik die **antwoordblaaie** wat voorsien is.
- Alle antwoorde moet **netjies** en **akkuraat** geteken word. Punte sal afgetrek word vir slordige en onakkurate werk.
- Alle afmetings of detail wat ontbreek, moet in **proporsie** met die res van die tekening aanvaar word.
- Sjablone** en **sakrekenaars** mag gebruik word.
- Alle tekeninge moet aan die SANS 10111-1 voldoen.
- Om tyd te bespaar, moet **onderdele** met baie **detail** volgens **konvensie** geteken word.

EKSAMENNUMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BESTUDEER DIE AANGRENSENDE TEKENING EN BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE:

- 1.1 Waarvoor staan die afkorting "NVS"? (1)
- 1.2 Waarvoor staan die afkorting "SSD"? (1)
- 1.3 Watter onderdeel is van spystaal vervaardig? (1)
- 1.4 Wat is die toleransie op alle afmetings? (1)
- 1.5 Wat is die maksimum en minimum toegelate afmetings by 1 in Onderdeel A? (2)
- 1.6 Watter tipe gat word by 2 in Onderdeel A getoon? (1)
- 1.7 Watter tipe snit word by 3 in Onderdeel C getoon? (1)
- 1.8 Wat word kenmerk 4 in Onderdeel C genoem? (1)
- 1.9 Wat word kenmerk 5 in Onderdeel C genoem? (1)
- 1.10 Wat word kenmerk 6 in Onderdeel D genoem? (1)
- 1.11 Bereken die presiese afmeting by 7 in Onderdeel I. (1)
- 1.12 Watter tipe snit word by Onderdeel B getoon? (1)
- 1.13 Wat is die totale hoogte van Onderdeel A? (1)
- 1.14 Watter onderdeel verhoed dat die koppelstuk op die as gly? (1)
- 1.15 Voltooi, in NETJIESE vryhand, 'n sweissimbool wat 'n haakssweislas op die terrein aandui. ()

SWEISSIMBOOL



- 1.16 Voltooi die masjineringsimbool wat 'n loodregte lêrigting aandui deur middel van slypwerk en 'n grofheidswaarde van 0,2 op die oppervlakte. ()

MASJINERINGSIMBOOL



MMSI INGENIEURSWERK

ONTWERP / VERVAARDIGING / INGENIEURSWERK

STRIËLE PARK TEL: 042 5551234
INDE FAKS: 042 5551235
IZABETH SEL: 083 5551235
www.msmzl.co.za
info@msmzl.co.za

DEUR: P SWART
OLEER DEUR: FREDDIE TSHABALALA
EUR DEUR: LEONARD MEYER
14 JULY 2019
DEAN SING

TITEL:
TUSSENAS-
EN-RAT
SKAAL: NVS

ESPEKIFISEERDE RADIUSSE IS R3.
IES OP ALLE AFMETINGS IS: ±0,25

ONDERDELELYS

NO	ONDERDEEL	HOEVEELHEID	MATERIAAL
A	HULSEL	1	GIETYSER
B	KOPPELSTUK	1	GIETYSER
C	AS	1	SAGTESTAAL
D	RAT	1	STAAL
E	BUS	2	FOSFORBRONS
F	SPASIEEDER	1	FOSFORBRONS
G	WASSER	1	SAGTESTAAL
H	M12 SKROEFTAP	1	SAGTESTAAL
I	M20 SESKANTMOER	1	SAGTESTAAL
J	WOODRUFF-SPY	1	SPYSTAAL

20 PUNTE

EKSAMENNUMMER


ANTWOORDBLAD 1

VRAAG 2

LOKUSSE

NOK

A



Die tekening wys die volgende:

- 'n onvolledige **verplasingsgrafiek** van 'n **rollervolger**
- die senterlyne van 'n nokas
- die as en volger in die beginposisie

Die nok dra die volgende beweging aan die volger oor:

- 0° – 60° die volger is in **rus**.
- 60° – 120° die volger **styg** 28 mm met **eenvormige beweging**.
- 120° – 165° die volger is in **rus**.
- 165° – 255° die volger **val** 56 mm met **eenvoudige harmoniese beweging**.
- 255° – 300° die volger is in **rus**.
- 300° – 360° die volger keer terug na sy oorspronklike posisie met **eenvormige beweging**.

Die nokprofiel het die volgende spesifikasies:

- Die draairigting is **kloksgewys**.
- Die **nokas** het 'n deursnee van 18 mm.

2.1 Teken die nokas met arsering.

2.2 Teken die rollervolger volgens spesifikasies.

2.3 Teken die volledige verplasingsgrafiek.


2.4 Teken die draairigting.

2.5 Teken en benoem al die verdelings op die nokprofiel.

2.6 Teken die nokprofiel vanaf die verplasingsgrafiek.

2.7 Benoem die verplasingsgrafiek by A.

2.8 Toon alle konstruksies.

**ASSESSERINGSKRITERIA**

- | | |
|-------------------------|----|
| • Grafiek en benoeming | 15 |
| • Stippunte | 16 |
| • Lokus en konstruksie | 4 |
| • Nokas en arsering | 2 |
| • Rigting en verdelings | 2 |
| • Volger | 1 |

GRFK	15
STIP	16
LOK	4
AS	2
RIG	2
VOL	1

40 PUNTE

EKSAMENNUMMER

ANTWOORDBLAD 2

KONSTRUKSIE-AREA

VRAAG 3

ISOMETRIE
TEKENING

Die figuur hieronder toon die vooraansig, bo-aansig en regteraansig van 'n **GIETSTUK**. Die **GIETSTUK** word deur **snyvlak A-A** gesny.


3.1 Teken 'n netjiese **valdeursnee isometriese** tekening op **snyvlak A-A**.

3.2 Toon die konstruksie vir die vierkant en enige ander hulpaansigte.

3.3 Teken die senterlyne van die sirkel.

3.4 Maak punt **P** die laagste punt op jou tekening.

3.5 Begin jou tekening op die gegewe kruispunte.

**ASSESSERINGSKRETERIA**

• Konstruksies	2
• Isometriese punte	40/2 20
• Isometriese sirkels	8
• Senterlyne	2
• Arsering / Nie-arsering	6
• Posisisionering	2




KON	2
ISOM	40/2
SIRK	8
SEN	2
ARS	6
POS	2

40 PUNTE








EKSAMENNOMMER

ANTWOORDBLAD 3


FIGUUR 1



ONDERDEEL D



UITSKUIFVOORAANSIG



100 PUNTE

VRAAG 4

**MEGANIES
SAMESTELL**

Figuur 1 toon die verskillende onderdele (nie volgens skaal) van 'n **TUSSENAS-EN-RAT** wat saamgestel moet word.

Die **uitsluitvooraansig** van hoe die onderdele saamgestel moet word word ook getoon.

Voltooi die volgende op Antwoordblad 4 volgens 'n **skaal van 1:1**.
Gebruik die gegewe senterlyne en punt **P** op die as (Onderdeel C) as 'n verwysing om jou tekenuitleg te beplan.

4.1 Teken 'n **halfsnitvooraansig** van die saamgestelde onderdele volgens snyvlak **A-A**. Die boonste helfte (bo die senter van die as) moet gesny word.

4.2 Teken 'n **regter aansig** van die saamgestelde onderdele, sonder die koppelstuk (Onderdeel B), op die gegewe senterlyne.

4.3 Neem kennis van die volgende:

4.3.1 Die **seskantmoer** moet **3 vlakke** op die vooraansig toon.

4.3.2 Toon die **versteekte detail** van slegs die hulsel (Onderdeel A) op die **regteraansig** aan.

4.3.3 Teken die *snyvlak* en die ontbrekende senterlyne.

4.3.4 Voeg drie funksionele **maatskrywings** op die **regteraansig** by.

4.3.5 Teken die **projeksiesimbool** in die spasie wat voorsien word.

4.3.6 Skryf die **titel** en **skaal** in drukskrif in die ruimte wat voorsien word

4.3.7 Benoem die saamgestelde vooraansig.

4.3.8 Die rat (Onderdeel D) moet volgens konvensie geteken word.

ONDERDELELYS			
NO	ONDERDEEL	HOEEVEELHEID	MATERIAAL
A	HULSEL	1	GIETYS TER
B	KOPPELSTUK	1	GIETYS TER
C	AS	1	SAGTESTAAL
D	RAT	1	STAAL
E	BUS	2	FOSFORBRONS
F	SPASIEEDER	1	FOSFORBRONS
G	WASSER	1	SAGTESTAAL
H	M12 SKROEFTAP	1	SAGTESTAAL
I	M20 SESKANTMOER	1	SAGTESTAAL
J	WOODRUFF-SPY	1	SPYSTAAL

EKSAMENNUMMER

[illegible]

VRAAG 4

MEGANIESE
SAMESTELLING

ASSESSERINGSKRITERIA

VOORAANSIG

A	HULSEL	11	
B	KOPPELSTUK	8	
C	AS	8	
D	RAT	6	
E	BUSSE	6	
F	SPASIEERDER	2	
G	WASSER	2	
H	M12-SKROEF	2	
I	M16-MOER	6	
J	SPY	1	
TOTAAL		52	

REGTERAANSIG

A	HULSEL	7	
C	AS	2	
D	RAT	2	
G	WASSER	1	
I	M16-MOER	2	
VERSTEEKTE DETAIL 12/2		6	
TOTAL		20	

ADDISIONEEL

KORREK SAAMG		3	
ARSERING 14/2		7	
NIE-ARSERING 4/2		2	
SENERLYNE 8/2		4	
MAATSKRYWINGS		3	
SNYVLAK 8/2		4	
SIMBOOL		2	
TITEL/SKAAL/BENOEM		3	
TOTAAL		28	
TOTAAL		100	

SIMBOOL:

ANTWOORDBLAD 4

EKSAMENNOMMER